1.1.1. **DOSA***Sens* Porta-electrodos de flujo continuo **DAS**

Porta-electrodos de flujo continuo de PVC para alojar electrodos con PG 13,5.

Descripción del producto:

- En PVC de alta calidad
- Temperatura de trabajo: 1 … 50 °C
- Presión máx. de servicio: 6 bar
- Los porta-electrodos de flujo continuo **DOSA***Flow* **DAS** pueden ser montados con las roscas de conexión a los manguitos para encolar de PVC a pleno flujo
- Opciones de conexión: manguito para encolar
- Rosca de conexión de electrodos PG 13,5

Campos de aplicación:

- Alojamiento de electrodos
- P. ej. pH, redox (ORP) oxígeno, temperatura …

Volumen de suministro:

- **DOSA***Flow* **DAS** Porta-electrodos de flujo continuo

Pedido:

Tipo:	Dotación:	Juntas:	N° de artículo:
DAS **1KC DN 25, D 32**	1 porta-electrodos	EPDM	3488020
DAS **1KC DN 25, D 32**		Viton®	3488025

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.
14.05.2019