

1.1.1 DOSASens pH-Elektroden HG

Kombi-Glaselektroden mit integriertem Referenzsystem.



Produktbeschreibung:

- geschlossener Elektrodenschaft
- nachfüllen von KCl Elektrolyt entfällt
- geschütztes Ableitsystem der integrierten Bezugselektrode, durch lange Diffusionsstrecke von bis zu 120 mm
- erheblich verbesserte Standzeiten
- schnelles Ansprechverhalten, auch bei ständig wechselnden Temperaturen
- hohe Reproduzierbarkeit der Messergebnisse

Einsatzgebiete:

- **HGR (Ringspalt):** mit Feststoffen belastete Medien in der kommunalen und industriellen Abwasser- und Prozesstechnik

Lieferumfang:

- **HGR** Glaselektrode mit Ringspalt

Bestellung:

Typ:	Einsatzbereich:	pH-Bereich: pH	Temperatur- Bereich: °C	Schaftlänge: mm	Einbau:	Artikelnummer:
DOSASens HGR Ringspalt	mit Feststoffen belastete Medien	1 ... 12	- 5 ... + 60	120	Gewinde: PG 13,5	3151031

Weitere technische Daten:

Typ:	Diaphragma:	Leitfähigkeit: µS/cm	Druckbereich: bar	Kabelanschluss:
DOSASens HGR Ringspalt	offener Ringspalt	> 500	0 ... 6	SN 6

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen können ggf. abweichen.
09-08-2016

