


1.1.1.

**DOSA Tec Magnetmembran-Dosierpumpe AMS Digital Polymer RH**



Magnetmembran-Dosierpumpe für hochviskose Medien bis 50.000 cPs.

**Produktbeschreibung:**

- Leistungsbereich: 0 ... 40 l/h
- Druckbereich: 0 ... 8 bar
- Material des Pumpenkopfes: PMMA (Acrylglas)
- Material der Dichtungen: Viton<sup>®</sup>
- Material der Membran: PTFE
- Netzanschluss: 230 VAC
- Alternative Netzanschlüsse: 115 VAC (24 VAC, 12 VDC, 24 VDC a.A.)
- für Sockelmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hublänge 0/25 ... 100 %
- Eingänge:
  - Niveaumeldung
  - externe Dosierfreigabe
  - direkte Redox-Regelung, mV 0 - 1000
- Ausgang für Alarmmeldung (optional)
- Modus proportional zum Messwert, oder On/Off
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

**Einsatzgebiete:**

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie, Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, ...).

**Lieferumfang:**

- **DOSA Tec AMS Digital Polymer RH** Magnetmembran-Dosierpumpe

**Bestellung:**

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
<b>AMS Digital Polymer RH</b> PMMA/Viton <sup>®</sup> (Dosierpumpe <b>AMS Digital Polymer RH</b> mit PMMA-Pumpenkopf und Viton <sup>®</sup> Dichtungen.)	2	8	120	saugseitig: PVC-Gewebe-Schlauch 20 x 27  druckseitig: PVC-Gewebe-Schlauch 16 x 22	3813970
	4	6			3813971
	10	4			3813972
	25	2			3813973
	40	1			3813974
Option externer Niveau-, Alarmkontakt N.O. / N.C					9013522

Viton<sup>®</sup> ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

**Auswahl Pumpenköpfe:**

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	Pumpenkopf:
<b>AMS Digital Polymer RH</b>	2	8	LP
	4	6	MP
	10	4	NP
	25	2	SP
	40	1	TP

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.  
21.04.2020