

1.1.1.

**DOSA Tec Magnetmembran-Dosierpumpe AMS Polymer CO**



Magnetmembran-Dosierpumpe für hochviskose Medien bis 50.000 cPs im Leistungsbereich von 0 ... 40 l/h.

**Produktbeschreibung:**

- Leistungsbereich: 0 ... 40 l/h
- Druckbereich: 0 ... 8 bar
- Material des Pumpenkopfes: PMMA (Acrylglas)
- Material der Dichtungen: Viton<sup>®</sup>
- Material der Membran: PTFE
- Netzanschluss: 230 VAC
- Alternative Netzanschlüsse: 115 VAC (24 VAC, 12 VDC, 24 VDC a.A.)
- für Sockelmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hublänge 0/25 ... 100 %
- Teiler 1 : 10
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

**Einsatzgebiete:**

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie, Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, ...).

**Lieferumfang:**

- **DOSA Tec AMS Polymer CO** Magnetmembran-Dosierpumpe, Zubehörsatz (Fußventil, Schlauch, Schlauchverschraubung, Impfventil)

**Bestellung:**

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
<b>AMS Polymer CO</b> PMMA/Viton <sup>®</sup> (Dosierpumpe <b>AMS Polymer CO</b> mit PMMA-Pumpenkopf und Viton <sup>®</sup> Dichtungen.)	2	8	120	<b>saugseitig:</b> PVC-Gewebe-Schlauch 20 x 27  <b>druckseitig:</b> PVC-Gewebe-Schlauch 16 x 22	3813930
	4	6			3813931
	10	4			3813932
	25	2			3813933
	40	1			3813934

Viton<sup>®</sup> ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

**Auswahl Pumpenköpfe:**

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	Pumpenkopf:
<b>AMS Polymer CO</b>	2	8	LP
	4	6	MP
	10	4	NP
	25	2	SP
	40	1	TP

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.  
21.04.2020