

1.1.1.

DOSATec Schlauchpumpe DOSAFlex pH-Rx

Im Leistungsbereich bis 3 l/h, mit pH- oder Redox-Regelung.



Produktbeschreibung:

- thermoplastischer Schlauch
- selbstansaugend
- integrierter Controller, zur Messung und Regelung von pH und Redox (Zubehör wird benötigt: Sensoren, Armatur, Filter, ggf. Panel)
- pH-Messbereich: 4 ... 9
- Redox-Messbereich: -300 ... +900 mV
- Sollwert-Einstellung
- Ein/Aus- oder proportionaler Aktivierungs-Modus entsprechend dem Messwert bzw. der Vorgabe
- Alarm für Überdosierung
- Eingang für Niveauschalter

Einsatzgebiete:

- Private oder kleine Schwimmbäder, Wellnesscenter.

Lieferumfang:

- **DOSAFlex** Schlauchpumpe, optional Installations-Kit (siehe Optionen)

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druck: bar	Saughöhe: meter	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
DOSAFlex ph-Rx	1,5	1,5	1	4,0 x 7,0	40113405
	3,0	1,5			40113400
	2,0	2,0		4,8 x 9,6	40113410
	3,0	3,0			40113415

Optionen:

Typ:	Artikelnummer:
Impfventil IVN ½", 4 x 6 mm, PVDF, Viton® (Dichtung); Fußventil Typ Axial ½" mit Filter u. Gewicht, 4 x 6 mm, PVDF; Saugschlauch PVC, 4 x 6 mm; Dosierschlauch PE, 4 x 6 mm	8988210
Impfventil IVN ½" 4 x 6 mm, PVDF, EPDM (Dichtung); Fußventil Typ Axial ½" mit Filter u. Gewicht 4 x 6 mm, EPDM; Saugschlauch PVC, 4 x 6 mm; Dosierschlauch PE, 4 x 6 mm	8988220

Ersatzteile:

Typ:	Dosierleistung:	Artikelnummer:
Ersatzschlauch, DOSATecFlex-ph/Rx	1,5 l/h gegen 1,5 bar; 3,0 l/h gegen 1,5 bar	90113200
Ersatzschlauch, DOSATecFlex-ph/Rx	12,0 l/h gegen 2,0 bar; 3,0 l/h gegen 3,0 bar	90113201

Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
14.08.2018