1.1.1.

DOSATec Bomba dosificadora electromagnética de membrana **PCO**



Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.

Descripción del producto:

- Caudal: 0 ... 16,4 l/h
- Presión de servicio: 0 ... 16 bar
- Material del cabezal de la bomba: PP, PVC, PVDF
- Material de los sellos: EPDM, Viton®, PTFE
- Material de la membrana: PTFE con recubrimiento
- Conexión eléctrica: 230 VAC
- Conexiones eléctricas alternativas: 115 VAC (enchufe US)
- Purga de aire manual del cabezal dosificador
- Apto para montaje en zócalo
- Ajuste manual de la frecuencia de carrera
- Ajuste manual del largo de la carrera
- Entradas:
 - Aviso de nivel
 - Liberación externa de dosificación (opcional como un kit de actualización)

Campos de aplicación:

 Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento del agua, industria procesadora; ácidos, lejías, agentes floculantes y coagulantes).

Volumen de suministro:

 DOSA Tec PCO Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pié, válvula de inyección

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosifi-	Presión de	Frecuencia máx.	Conexión de manguera:	N° de artículo:
	cación l/h	servicio: bar	decarrera: 1/min	mm	
PCO PP/Viton® Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba PP y sellos en Viton®	0,74	10,0	180	4 x 6	4171000
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171101
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171100
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171001
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171002
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171102
	3,90	7,0	180	4 x 6	4171003
	5,2	7,0	240	4 x 6	4171103
	9,00	3,0	180	5 x 8	4171004
	12,00	3,0	240	5 x 8	4171104
	16,40	1,5	180	5 x 8	4171005
Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.	21,90	1,5	240	5 x 8	4171105

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 10.01.2017



Pedido:

Гіро:	Caudal de	Presión de	Frecuencia máx.	Conexión de	N° de artículo:
	dosificación l/h	servicio: bar	decarrera: 1/min	manguera: mm	
PCO PP/EPDM Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba PP y sellos EPDM	0,74	10,0	180	4 x 6	4171010
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171110
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171011
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171111
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171012
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171112
	3,90	7,0	180	4 x 6	4171013
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171113
	9,00	3,0	180	5 x 8	4171014
	12,00	3,0	240	5 x 8	4171114
	16,4	1,5	180	5 x 8	4171015
	21,90	1,5	240	5 x 8	4171115
PCO PP/PTFE	0,74	10,0	180	4 x 6	4171050
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171150
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171051
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171151
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171052
Bomba dosificadora PCO	3,00	10,0	240	4 x 6	4171152
con cabezal de bomba PP y sellos en PTFE	3,90	7,0	180	4 x 6	4171053
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171153
	9,00	3,0	180	6 x 8	4171054
	12,00	3,0	240	6 x 8	4171154
	16,40	1,5	180	6 x 8	4171055
	21,90	1,5	240	6 x 8	4171155
	0.74	10,0	180	4 x 6	4171020
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171120
	1.10	16,0	180	4 x 6	4171021
PCO Acryl/Viton® Bomba dosificadora PCO	1,50	16,0	240	4 x 6	4171121
	2.10	10,0	180	4 x 6	4171022
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171122
con cabezal de bomba acrílico	3.90	7,0	180	4 x 6	4171023
y sellos Viton®	5,20	7,0	240	4 x 6	4171123
	9.00	3,0	180	5 x 8	4171024
	12,00	3,0	240	5 x 8	4171124
	16.40	1.5	180	5 x 8	4171025
	21,90	1,5	240	5 x 8	4171125
	0,74	10,0	180	4 x 6	4171030
	1,00	10,0	-	4 x 6	4171130
	1,10	16,0 16,0	180 240	4 x 6	4171031 4171131
		_	180	4 x 6	4171131
PCO Acryl/EPDM	2,10	10,0	240	4 x 6	4171032
Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba acrílico y sellos EPDM	3,90	7,0	180	4 x 6	4171132
					4171133
	5,20	7,0 3,0	180	4 x 6	
	9,00	3,0	240	5 x 8	4171034 4171134
			180		
	16,40 21,90	1,5 1,5	240	5 x 8	4171035 4171135
	0,74	10,0	180	4 x 6	4171135
		10,0	240	4 x 6	
PCO Acryl/PTFE	1,00		180		4171160
Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba acrílico		16,0		4 x 6	4171061
sellos PTFE	1,50 2,10	16,0	180	4 x 6	4171161 4171062
y suids fii L	1 / 10	1.10.0	1 100	4 x 6	141/1002

Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 10.01.2017



Pedido:

Tipo:	Caudal de	Presión de	Frecuencia máx.	Conexión de	N° de artículo:
	dosificación l/h	servicio: bar	decarrera: 1/min	manguera: mm	
PCO Acryl/PTFE Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba acrílico y sellos PTFE	3,90	7,0	180	4 x 6	4171063
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171163
	9,00	3,0	180	6 x 8	4171064
	12,00	3,0	240	6 x 8	4171164
	16,40	1,5	180	6 x 8	4171065
	21,90	1,5	240	6 x 8	4171165
PCO PVDF/PTFE Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba PVDF y sellos PTFE	0.74	10,0	180	4 x 6	4171040
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171140
	1.10	16,0	180	4 x 6	4171041
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171141
	2.10	10,0	180	4 x 6	4171042
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171142
	3.90	7,0	180	4 x 6	4171043
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171143
	9.00	3,0	180	6 x 8	4171044
	12,00	3,0	240	6 x 8	4171144
	16.40	1.5	180	6 x 8	4171045
	21,90	1,5	240	6 x 8	4171145

Opciones:

Tipo:	N° de artículo:
Kit de actualización para liberación externa de dosificación y sensor de nivel	9071510
Sensor de nivel. 1 pza con 3 m de largo	9071520

