

1.1.1.

**DOSA Tec Bomba peristáltica DOSAFlex pH-Rx**



Para caudales de hasta 3 l/h, con regulación de pH o redox.

**Descripción del producto:**

- Manguera termoplástica
- Autoaspirante
- Regulador integrado para medición y regulación de pH y redox (accesorios requeridos: sensores, válvulas, filtros, en caso dado panel)
- Rango de medición pH: 4 ... 9
- Rango de medición redox: - 300 ... + 900 mV
- Ajuste del punto de ajuste (setpoint)
- Modo On/Off o modo de activación proporcional según el valor medido o el valor preajustado
- Alarma en caso de dosificación excesiva
- Entrada para interruptor de nivel

**Campos de aplicación:**

- Piscinas privadas o pequeñas, centros de bienestar.

**Volumen de suministro:**

- **DOSAFlex pH-Rx**

**Pedido:**

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión: bar	Altura de aspiración: meter	Conexión: mm	N° de artículo:
<b>DOSAFlex pH-Rx</b>	1,5	1,5	1	4,0 x 7,0	40113405
	3,0	1,5			40113400
	2,0	2,0		40113410	
	3,0	3,0		40113415	

**Opciones/piezas de recambio:**

Tipo:	N° de artículo:
Válvula de inyección IVN ½", 4 x 6 mm, PVDF, Viton® (anillos tóricos); válvula de pie tipo axial ½" con filtro y peso, 4 x 6 mm, PVDF; manguera de succión PVC, 4 x 6 mm; manguera de dosificación PE, 4 x 6 mm	8988210
Válvula de inyección IVN ½", 4 x 6 mm, PVDF, EPDM (anillos tóricos); válvula de pie tipo axial ½" con filtro y peso, 4 x 6 mm, EPDM; manguera de succión PVC, 4 x 6 mm; manguera de dosificación PE, 4 x 6 mm	8988220

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

**Repuestos:**

Tipo:	N° de artículo:
Manguera de recambio para DOSAFlex-pH-Rx, 1,5 l/h contra 1,5 bar; 3,0 l/h contra 1,5 bar	90113200
Manguera de recambio para DOSAFlex-pH-Rx, 2,0 l/h contra 2,0 bar; 3,0 l/h contra 3,0 bar	90113201

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original.

14.08.2018