

DOSASens Chlordioxid-Sensor ILS2

Sensor zur Erfassung des Chlordioxides mit offener Messzelle. Speziell für den Einbau in die Direkt-Armatur **DOSASens ILS**.



Produktbeschreibung:

- Messgröße(n): Chlordioxid
- Kalibrierung: am Controller, nach DPD-1-Methode
- Störgrößen: Ozon, Chlor, Chlorit werden mit weniger als 2% miterfasst
- pH-Bereich: 1 ... 9
- Druckbereich: 0 ... 8 bar
- Temperaturbereich: 0 ... 50 °C
- automatische Temperaturkompensation integriert
- Ansprechzeit: T_{90} ca. 30 s
- Abwesenheit des Desinfektionsmittels: max. 24 h
- Durchflussmenge: unbegrenzt
- Schaftlänge: 175 mm
- Anschluss: 5-poliger M12 Schraubstecker
- Werkstoff: PVC-U

Einsatzgebiete:

- Süßwasser, speziell Trinkwasser, bis max. 50 °C.

Lieferumfang:

- **DOSASens ILS2** Chlordioxid-Sensor, Elektrolythülse, Elektrolyt, Bedienungsanleitung

Bestellung:

Typ:	Messbereich: ppm	Auflösung: ppm	Ausgangssignal: mA	Spannungsversorgung:	Artikelnummer:
ILS2MA5-CD-M12	0,03 ... 5,00	0,01	4 ... 20	±12 ... ± 30 VDC R _i 500 - 900 Ω	3526070

Weitere technische Daten:

Typ:	Nennsteilheit:	Anschluss:	Besonderheit:
ILS2MA5-CD-M12	3,2 mA/ppm	5-poliger M12 Schraubstecker	Speziell für den Einbau in die Direkt-Armatur DOSASens ILS .

Ersatzteile:

Ersatzteil:	für Sensor:	Artikelnummer:
Abrassives Papier S3	ILS2 alle Typen	9026103
Elektrolythülse PVC	ILS2 alle Typen	9026154
Elektrolyt EAS1/Gel	ILS2 alle Typen	9026066

Optionen:

Typ:	für Sensor:	Artikelnummer:
mV Simulator and mA Tester	alle Sensoren mit mV-Signal oder mA-Signal	21131105
Photometer zur Kalibrierung	Chlor, Gesamtchlor, Isocyanursäure, pH, Chlordioxid	90231060