

## DOSA Tec Magnetmembran-Dosierpumpe AMSA Digital PH

Magnetmembran-Dosierpumpe mit Selbstentlüftung zur Dosierung flüssiger Medien mit hoher Genauigkeit.



### Produktbeschreibung:

- Leistungsbereich: 0 ... 38,5 l/h
- Druckbereich: 0 ... 25 bar
- Material des Pumpenkopfes: PVDF
  - optional: PP, Acrylglas
- Material der Dichtungen: Viton®, EPDM
- Material der Membran: PTFE
- Netzanschluss: 230 VAC
- Alternative Netzanschlüsse: 115 VAC (24 VAC, 12 VDC, 24 VDC a.A.)
- für Sockelmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hublänge 0/25 ... 100 %
- Eingänge:
  - Niveaumeldung
  - externen Dosierfreigabe
  - direkte pH-Regelung, pH 0 ... 14
- Ausgang für Alarmmeldung (optional)
- Modus zur Umrechnung der analogen Eingänge
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

### Einsatzgebiete:

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie, Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, ...).

### Lieferumfang:

- DOSA Tec AMSA Digital PH Magnetmembran-Dosierpumpe, Zubehörsatz (Fußventil, Schlauch, Schlauchverschraubung, Impfventil, Niveauschalter)

### Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
<b>AMSA Digital PH</b> PVDF/Viton® (Dosierpumpe <b>AMSA Digital PH</b> mit PVDF-Pumpenkopf und Viton® Dichtungen.)	3,2	25	120	<b>saugseitig:</b> PVC-Schlauch ab 3,2/25 l/h 4 x 6 ab 13/7 l/h 6 x 8 ab 30/3 l/h 8 x 12  <b>druckseitig:</b> PVDF-Schlauch ab 3,2/25 l/h 4 x 6 ab 13/7 l/h 6 x 8 ab 30/3 l/h 8 x 12	3913880
	6,0	15			3913881
	13,0	7			3913882
	30,0	3			3913883
	38,5	2			3913884

Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

### Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
<b>AMSA Digital PH</b> PVDF/EPDM (Dosierpumpe <b>AMSA Digital PH</b> mit PVDF-Pumpenkopf und EPDM Dichtungen.)	3,2	25	120	<b>saugseitig:</b> PVC-Schlauch ab 3,2/25 l/h 4 x 6 ab 13/7 l/h 6 x 8 ab 30/3 l/h 8 x 12  <b>druckseitig:</b> PVDF-Schlauch ab 3,2/25 l/h 4 x 6 ab 13/7 l/h 6 x 8 ab 30/3 l/h 8 x 12	3913890
	6,0	15			3913891
	13,0	7			3913892
	30,0	3			3913893
	38,5	2			3913894

### Optionen:

Typ:	Artikelnummer:
PP Pumpenkopf <b>L</b> und <b>LA</b>	8713130
PP Pumpenkopf <b>M</b> und <b>MA</b>	8613003
PP Pumpenkopf <b>N</b> und <b>NA</b>	8613000
PP Pumpenkopf <b>S</b> und <b>SA</b>	8613001
PP Pumpenkopf <b>T</b> und <b>TA</b>	8613002
Acryl Pumpenkopf <b>LA</b> mit <b>Selbstentlüftung</b>	8913107
Acryl Pumpenkopf <b>MA</b> mit <b>Selbstentlüftung</b>	8913112
Acryl Pumpenkopf <b>NA</b> mit <b>Selbstentlüftung</b>	8913117
Acryl Pumpenkopf <b>SA</b> mit <b>Selbstentlüftung</b>	8913122
Acryl Pumpenkopf <b>TA</b> mit <b>Selbstentlüftung</b>	8913127
PVDF Schlauch für Pumpenserie <b>AMS 5,0 l/h, AMSA 3,2 l/h</b>	8713050
PVDF Schlauch für Pumpenserie <b>AMS , 10,0 l/h, AMSA 6,0 l/h</b>	8713055
PVDF Schlauch für Pumpenserie <b>AMS , 20,0 l/h, AMSA 13,0 l/h</b>	8713060
PVDF Schlauch für Pumpenserie <b>AMS , 40,0 l/h, AMSA 30,0 l/h</b>	8713065
PVDF Schlauch für Pumpenserie <b>AMS , 60,0 l/h, AMSA 38,5 l/h</b>	8713070
externer Niveau-, Alarmkontakt <b>N.O. / N.C.</b>	9013522

### Auswahl Pumpenköpfe:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	Pumpenkopf:
<b>AMSA Digital PH</b>	3,2	25	<b>LA</b>
	6,0	15	<b>MM</b>
	13,0	7	<b>NA</b>
	30,0	3	<b>SA</b>
	38,5	2	<b>TA</b>