

DOSA Tec Magnetmembran-Dosierpumpe K Plus

Magnetmembran-Dosierpumpe zur Dosierung flüssiger Medien mit hoher Genauigkeit. Version für hochviskose Medien von 100 bis 8000 CPS bei der LPV-Ausführung verfügbar.



Produktbeschreibung:

- Leistungsbereich: 0 ... 18 l/h
- Druckbereich: 0 ... 20 bar
- Material des Pumpenkopfes: PVDF
 - optional: PP, Acrylglas, Edelstahl
- Material der Dichtungen: Viton®, EPDM
- Material der Membran: PTFE
- Netzanschluss: 230 VAC
- Alternative Netzanschlüsse: 115 VAC (24 VAC, 12 VDC, 24 VDC a.A.)
- manuelle Pumpenkopf-Entlüftung
- für Sockelmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hubfrequenz 0 ... 100 %
- manuelle Einstellung der Hublänge 0/25 ... 100 %
- Eingänge für/zur:
 - Niveaumeldung
 - Impulse
 - 4 ... 20 mA-Signal
- Ausgang (optional) für Alarmmeldung
- Modi:
 - Multiplikation der Impulse
 - Division der Impulse
 - Umrechnung der analogen Eingänge
 - Dosierung voreingestellter Mengen
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

Einsatzgebiete:

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie, Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, ...).

Lieferumfang:

- DOSA Tec K Plus Magnetmembran-Dosierpumpe, Zubehörsatz (Fußventil, Schlauch, Schlauchverschraubung, Impfventil, Niveauschalter)

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
K Plus PVDF/Viton® (Dosierpumpe K Plus mit PVDF-Pumpenkopf und Viton® Dichtungen.) <small>Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.</small>	1	5	180	saugseitig: PVC-Schlauch 4 x 6 ab 18/2 l/h 6 x 8 druckseitig: PE-Schlauch 4 x 8 ab 18/2 l/h 6 x 8	4013006
	1	20			4013000
	2	18			4013001
	4	15			4013007
	5	10			4013002
	8	8			4013008
	10	5			4013003
	18	2			4013004

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
K Plus PVDF/EPDM (Dosierpumpe K Plus mit PVDF-Pumpenkopf und EPDM Dichtungen.)	1	5	180	saugseitig: PVC-Schlauch 4 x 6 ab 18/2 l/h 6 x 8 druckseitig: PE-Schlauch 4 x 8 ab 18/2 l/h 6 x 8	4013026
	1	20			4013020
	2	18			4013021
	4	15			4013027
	5	10			4013022
	8	8			4013028
	10	5			4013023
	18	2			4013024

Optionen:

Typ:	Artikelnummer:
PP Pumpenkopf I und IA	8613008
PP Pumpenkopf L und LA	8713130
PP Pumpenkopf M und MA	8613003
Edelstahl AISI 316 Pumpenkopf li	8913185
Edelstahl AISI 316 Pumpenkopf Li*	8913160
Edelstahl AISI 316 Pumpenkopf Mi*	8913165
Acryl Pumpenkopf I	8913030
Acryl Pumpenkopf L	8913130
Acryl Pumpenkopf M	8913135
Acryl Pumpenkopf LPV L bis 8000 CPS**	8913310
Acryl Pumpenkopf LPV M bis 8000 CPS	8913311
PVDF Schlauch für Pumpenserie K, KA, KMS und KMSA 4 x 6	8713075
PVDF Schlauch für Pumpenserie K, KA, KMS und KMSA 6 x 8	8713080
externer Niveau-, Alarmkontakt N.O. / N.C.	9013522
*Im Lieferumfang kein Zubehör	
**Schlauchanschluss beim Pumpenkopf „Acrylglas“ bis 8000 CPS: druckseitig 16 x 22, PVC-Schlauch; saugseitig 8 x 12 PE Schlauch; Fußventil aus Edelstahl nicht im Lieferumfang.	
Aufpreis für Dosierkopf aus Edelstahl (ohne Zubehör und Schläuche).Nennen Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Gewinde (zylindrisch, konisch oder NPT)	

Auswahl Pumpenköpfe:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	Pumpenkopf:
K Plus	1	5	I
	1	20	I
	2	18	L
	4	15	L
	5	10	L
	8	8	L
	10	5	L
	18	2	M