

DOSA Tec Magnetmembran-Dosierpumpe TMSA RH

Magnetmembran-Dosierpumpe mit Selbstentlüftung zur Dosierung flüssiger Medien mit hoher Genauigkeit.



Produktbeschreibung:

- Leistungsbereich: 0 ... 35 l/h
- Druckbereich: 0 ... 20 bar
- Material des Pumpenkopfes: PVDF
 - optional: PP, Acrylglas
- Material der Dichtungen: Viton®, EPDM
- Material der Membran: PTFE
- Netzanschluss: 230 VAC
- Alternative Netzanschlüsse: 115 VAC (24 VAC, 12 VDC, 24 VDC a.A.)
- für Wandmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hubfrequenz
- Eingänge:
 - Niveaumeldung
 - externen Dosierfreigabe
 - direkte Redoxregelung, mV 0 - 1000
- Ausgang für Alarmmeldung (Option)
- Modus zur Umrechnung der analogen Eingänge
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

Einsatzgebiete:

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, ...).

Lieferumfang:

- **DOSA Tec TMSA RH** Magnetmembran-Dosierpumpe, Zubehörsatz (Fußventil, Schlauch, Schlauchverschraubung, Impfventil, Niveauschalter)

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
TMSA RH PVDF/Viton® (Dosierpumpe TMSA RH mit PVDF-Pumpenkopf und Viton® Dichtungen.)	3,2	20	120	druckseitig: PVDF 3,2 20 l/h 4 x 6 ab 10 5 l/h 6 x 8 ab 20 3 l/h 8 x 10	3813900
	10,0	5			3813901
	13,0	4			3813902
	20,0	3			3813903
	35,0	1			3813904
				saugseitig: PVC 3,2 20 l/h 4 x 6 ab 10 5 l/h 6 x 8 ab 20 3 l/h 8 x 10	

Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
TMSA RH PVDF/EPDM (Dosierpumpe TMSA RH mit PVDF-Pumpenkopf und EPDM Dichtungen.)	3,2	20	120	druckseitig: PVDF 3,2 20 l/h 4 x 6 ab 10 5 l/h 6 x 8 ab 20 3 l/h 8 x 10 saugseitig: PVC 3,2 20 l/h 4 x 6 ab 10 5 l/h 6 x 8 ab 20 3 l/h 8 x 10	3813910
	10,0	5			3813911
	13,0	4			3813912
	20,0	3			3813913
	35,0	1			3813914

Optionen:

Typ:	Artikelnummer:
PP Pumpenkopf L und LA	8713130
PP Pumpenkopf M und MA	8613003
PP Pumpenkopf N und NA	8613000
PP Pumpenkopf S und SA	8613001
PP Pumpenkopf T und TA	8613002
Acryl Pumpenkopf LA , für Pumpenserie TMSA und TA , 3,2 l/h	8913200
Acryl Pumpenkopf NA , für Pumpenserie TMSA und TA , 10 l/h	8913205
Acryl Pumpenkopf SA , für Pumpenserie TMSA und TA , 20 l/h	8913210
Acryl Pumpenkopf TA , für Pumpenserie TMSA und TA , 35 l/h	8913215
PVDF Schlauch für Pumpenserie TMS und T , 5,0 l/h	8713000
PVDF Schlauch für Pumpenserie TMS und T , 15,0 l/h	8713005
PVDF Schlauch für Pumpenserie TMS und T , 30,0 l/h, 50 l/h	8713010
externer Niveau-, Alarmkontakt N.O. / N.C	9013522

Auswahl Pumpenköpfe:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	Pumpenkopf:
TMSA RH	3,2	20	LA
	10,0	5	NA
	13,0	4	NA
	20,0	3	SA
	35,0	1	TA