

DOSA Tec Magnetmembran-Dosierpumpe TMS PH

Magnetmembran-Dosierpumpe zur Dosierung flüssiger Medien mit hoher Genauigkeit.



Produktbeschreibung:

- Leistungsbereich: 0 ... 100 l/h
- Druckbereich: 0 ... 20 bar
- Material des Pumpenkopfes: PVDF
 - optional: PP, Acrylglas
- Material der Dichtungen: Viton®, EPDM
- Material der Membran: PTFE
- Netzanschluss: 230 VAC
- Alternative Netzanschlüsse: 115 VAC (24 VAC, 12 VDC, 24 VDC a.A.)
- manuelle Pumpenkopfentlüftung
- für Wandmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hubfrequenz
- Eingänge:
 - Niveaumeldung
 - externe Dosierfreigabe
 - direkte pH-Regelung, pH 0 ... 14
- Ausgang für Alarmmeldung (Option)
- Modus zur Umrechnung der analogen Eingänge
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

Einsatzgebiete:

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie, Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, ...).

Lieferumfang:

- DOSA Tec TMS PH Magnetmembran-Dosierpumpe, Zubehörsatz (Fußventil, Schlauch, Schlauchverschraubung, Impfventil, Niveauschalter)

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
TMS PH PVDF/Viton® (Dosierpumpe TMS PH mit PVDF-Pumpenkopf und Viton® Dichtungen.)	5	20	120	druckseitig: PVDF 5 20 l/h 4 x 6 ab 15 5 l/h 6 x 8 ab 30 3 l/h 8 x 10 PVC-Gewebeschlauch bei 100 0 l/h 12 x 18	3813363
	15	5		3813369	
	20	4		3813371	
	30	3		3813372	
	50	1		3813373	
	100	0		3813374	
				saugseitig: PVC 5/20 l/h 4 x 6 ab 15/5 l/h 6 x 8 ab 30/3 l/h 8 x 10 PVC-Gewebeschlauch bei 100 0 l/h 12 x 18	

Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	max. Hubfrequenz: 1/min	Schlauchanschluss: mm	Artikelnummer:
TMS PH PVDF/EPDM (Dosierpumpe TMS PH mit PVDF-Pumpenkopf und EPDM Dichtungen.)	5	20	120	druckseitig: PVDF 5 l 20 l/h 4 x 6 ab 15 l 5 l/h 6 x 8 ab 30 l 3 l/h 8 x 10 PVC-Gewebeschauch bei 100 l 0 l/h 12 x 18 saugseitig: PVC 5 l 20 l/h 4 x 6 ab 15 l 5 l/h 6 x 8 ab 30 l 3 l/h 8 x 10 PVC-Gewebeschauch bei 100 l 0 l/h 12 x 18	3813383
	15	5			3813389
	20	4			3813391
	30	3			3813392
	50	1			3813393
	100	0			3813394

Optionen:

Typ:	Artikelnummer:
PP Pumpenkopf L und LA	8713130
PP Pumpenkopf M und MA	8613003
PP Pumpenkopf N und NA	8613000
PP Pumpenkopf S und SA	8613001
PP Pumpenkopf T und TA	8613002
Acryl Pumpenkopf L	8913130
Acryl Pumpenkopf M	8913135
Acryl Pumpenkopf N	8913140
Acryl Pumpenkopf S	8913145
Acryl Pumpenkopf T	8913150
PVDF Schlauch für Pumpenserie TMS und T , 5,0 l/h	8713000
PVDF Schlauch für Pumpenserie TMS und T , 15,0 l/h	8713005
PVDF Schlauch für Pumpenserie TMS und T , 30,0 l/h, 50 l/h	8713010
externer Niveau-, Alarmkontakt N.O. / N.C.	9013522

Auswahl Pumpenköpfe:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druckbereich: bar	Pumpenkopf:
TMS PH	5	20	L
	15	5	N
	20	4	N
	30	3	S
	50	1	S
	100	0	T