

DOSA Tec Schlauchpumpe DOSAFlex

Pumpe mit direkt gekoppeltem Schrittmotor, <35 dB.



Produktbeschreibung:

- LCD Display
- Betriebsmodi:
 - mA Modus, (proportional-Dosierung über Strom-Signal 4 ... 20 mA oder 20 ... 4 mA)
 - manueller Modus, Ton/Toff (konstante Dosierung)
 - ppm Modus (Dosierung nach autom. Berechnung der Konzentration)
 - Batch Modus (Dosierung nach Füllständen eines Behälters)
 - 1 : N (Verstärkung d. Dosierung) oder N : 1 Modus (Verringerung d. Dos.)
- Niveau Meldung
- Dosierung: stufenlos regulierbar
- Alarmausgang als Relay
- Spannungsversorgung: 110 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Einsatzgebiete:

- kontinuierliche Mengendosierung z.B. in Schwimmbädern (Flockungsmittel, Aktivkohle, chemische Zusätze)
- Prozesse mit geringen Austrittsdrücken z.B. bei Dosierungen in galvanischen Bädern und Klärbecken

Lieferumfang:

- **DOSA Flex Schlauchpumpe** optional Installations-Kit (siehe Optionen)

Bestellung:

Typ:	Dosierleistung: l/h	Druck: bar	Saughöhe: meter	Anschluss: mm	Artikelnummer:
DOSA Flex 2	0,002 ... 2,000	3	1	Überwurf-Verschraubung 4 x 6 mm	3486000
DOSA Flex 10	0,010 ... 10,000	2			3486010

Optionen:

Typ:	Artikelnummer:
Impfventil IVN 1/2", 4 x 6 mm, PVDF, Viton® (Dichtung); Fußventil Typ Axial 1/2" mit Filter u. Gewicht, 4 x 6 mm, PVDF; Saugschlauch PVC, 4 x 6 mm; Dosierschlauch PE, 4 x 6 mm	8988210
Impfventil IVN 1/2" 4 x 6 mm, PVDF, EPDM (Dichtung); Fußventil Typ Axial 1/2" mit Filter u. Gewicht 4 x 6 mm, EPDM; Saugschlauch PVC, 4 x 6 mm; Dosierschlauch PE, 4 x 6 mm	8988220

Ersatzteile:

Typ:	Dosierleistung:	Artikelnummer:
Ersatzschlauch Peristaltikschauch Norpren	2,0 l/h, 3 bar	9086600
Ersatzschlauch Peristaltikschauch Viton®	10,0 l/h, 2 bar	9086605
Ersatzschlauch Peristaltikschauch PharMed	10,0 l/h, 2 bar	9086610

Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
17.05.2021