

DOSA Tec Bomba dosificadora electromagnética de membrana LCO

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.



Descripción del producto:

- Caudal: 0 ... 110 l/h
- Presión de servicio: 0 ... 20 bar
- Material del cabezal de bomba: PVDF
- Material de los sellos: Viton®, EPDM
- Material de la membrana: PTFE
- Conexión eléctrica: 100 ... 230 VAC
- Purga de aire manual del cabezal dosificador
- Apto para montaje en pared
- Regulación manual de frecuencia de carrera, (0 ... 20 %, 0 ... 100 %)

Campos de aplicación:

- Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento del agua, industria procesadora, ácidos, lejías, agentes floculantes y de precipitación, ...).

Volumen de suministro:

- **DOSA Tec LCO** Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pie, manguera, racor roscado para manguera, válvula de inyección)

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	Nº de artículo:	
LCO PVDF/Viton® Bomba dosificadora LCO con cabezal de bomba PVDF y sellos en Viton®	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230000	
	3,00	18,0					
	4,20	14,0					
	3,00	12,0	160	20		4 x 6	41230001
	4,00	10,0					
	5,00	8,0					
	8,00	2,0					
	7,00	16,0	300	40	4 x 6	41230004	
	10,00	10,0					
	14,00	6,0					
	16,00	2,0			8 x 12	41230007	
	20,00	5,0					
	32,00	4,0					
	62,00	2,0					
	110,00	0,1					

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
LCO PVDF/EPDM Bomba dosificadora LCO con cabezal de bomba PVDF y sellos EPDM	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230050
	3,00	18,0				
	4,20	14,0				
	3,00	12,0	160	20		41230051
	4,00	10,0				
	5,00	8,0				
	8,00	2,0				
	7,00	16,0	300	40	41230054	
	10,00	10,0				
	14,00	6,0				
	16,00	2,0				
	20,00	5,0				
	32,00	4,0				
	62,00	2,0	8 x 12	41230057		
110,00	0,1					

Opciones:

Tipo:	N° de artículo:
Cabezal de bomba de auto ventilación para:	91230005
DOSATec L 2,50 l/h - 20,00 bar	
DOSATec L 3,00 l/h - 12,00 bar	
DOSATec L 10,00 l/h - 10,00 bar	
Reducción de la producción de litros en aproximadamente un 20%.	