

DOSA Tec Bomba dosificadora electromagnética de membrana LMS

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.



Descripción del producto:

- Caudal: 0 ... 110 l/h, Presión de servicio: 0 ... 20 bar
- Material del cabezal de bomba: PVDF
- Material de los sellos: Viton®, EPDM
- Material de la membrana: PTFE
- Conexión eléctrica: 100 ... 230 VAC
- Apto para montaje en pared
- Entradas:
 - Aviso de nivel
 - Liberación externa de dosificación
 - Impulsos
 - Señal 4 ... 20 mA
- Salida:
 - Salida de relé de alarma
- Modos:
 - Multiplicación, división de los impulsos
 - Conversión de las entradas analógicas
 - Dosificación de cantidades preajustadas
 - Función de temporizador
- Idiomas disponibles: DE, EN, FR

Campos de aplicación:

- Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento, del agua industria procesadora; ácidos, lejías, agentes floculantes y de precipitación, ...).

Volumen de suministro:

- DOSA Tec LMS Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pie, manguera, racor roscado de manguera, válvula de inyección, interruptor de nivel)

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	Nº de artículo:
LMS PVDF/Viton® Bomba dosificadora LMS con cabezal de bomba PVDF y sellos en Viton®	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230300
	3,00	18,0				
	4,20	14,0				
	3,00	12,0	160	20		41230301
	4,00	10,0				
	5,00	8,0				
	8,00	2,0	300	40	41230304	
	7,00	16,0				
	10,00	10,0				
	14,00	6,0			8 x 12	41230307
	16,00	2,0				
	20,00	5,0				
	32,00	4,0				
	62,00	2,0				
	110,00	0,1				

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	Nº de artículo:
LMS PVDF/EPDM Bomba dosificadora LMS con cabezal de bomba PVDF y sellos EPDM	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230350
	3,00	18,0				
	4,20	14,0				
	3,00	12,0	160	20		41230351
	4,00	10,0				
	5,00	8,0				
	8,00	2,0				
	7,00	16,0	300	40	41230354	
	10,00	10,0				
	14,00	6,0				
	16,00	2,0				
	20,00	5,0				
	32,00	4,0				
	62,00	2,0	8 x 12	41230357		
110,00	0,1					

Opciones:

Tipo:	Nº de artículo:
Cabezal de bomba de auto ventilación para:	91230005
DOSATec L 2,50 l/h - 20,00 bar	
DOSATec L 3,00 l/h - 12,00 bar	
DOSATec L 10,00 l/h - 10,00 bar	
Reducción de la producción de litros en aproximadamente un 20%.	