

## DOSA Tec Bomba dosificadora electromagnética de membrana LPO

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.



### Campos de aplicación:

- Caudal: 0 ... 110 l/h, Presión de servicio: 0 ... 20 bar
- Material del cabezal de bomba: PVDF
- Material de los sellos: Viton®, EPDM
- Material de la membrana: PTFE
- Conexión eléctrica: 100 ... 230 VAC
- Purga de aire manual del cabezal dosificador
- Apto para montaje en pared
- Entradas para:
  - Aviso de nivel
  - Liberación externa de dosificación
  - Regulación pH directa
  - Regulación redox directa
  - sensor de temperatura
- Salidas
  - 4 ... 20 mA
  - Salida de relé de alarma
- Idiomas disponibles: DE, EN, FR

### Campos de aplicación:

- Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento del agua, industria procesadora; ácidos, lejías, agentes floculantes y de precipitación, ...)

### Volumen de suministro:

- DOSA Tec LPO Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pie, manguera, racor roscado de manguera, válvula de inyección, interruptor de nivel)

### Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	Nº de artículo:
<b>LPO PVDF/Viton®</b> Bomba dosificadora LPO con cabezal de bomba PVDF y sellos en Viton®	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230500
	3,00	18,0				
	4,20	14,0				
	3,00	12,0	160	20		41230501
	4,00	10,0				
	5,00	8,0				
	8,00	2,0	300	40	41230504	
	7,00	16,0				
	10,00	10,0				
	14,00	6,0			8 x 12	41230507
	16,00	2,0				
	20,00	5,0				
	32,00	4,0				
	62,00	2,0				
	110,00	0,1				

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

**Pedido:**

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. de carrera: 1/min	Watt:	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
<b>LPO</b> PVDF/EPDM Bomba dosificadora <b>LPO</b> con cabezal de bomba PVDF y sellos EPDM	2,50	20,0	120	14	4 x 6	41230550
	3,00	18,0				
	4,20	14,0				
	3,00	12,0	160	20		41230551
	4,00	10,0				
	5,00	8,0				
	8,00	2,0				
	7,00	16,0	300	40	41230554	
	10,00	10,0				
	14,00	6,0				
	16,00	2,0			8 x 12	41230557
	20,00	5,0				
	32,00	4,0				
	62,00	2,0				
110,00	0,1					

**Opciones:**

Tipo:	N° de artículo:
Cabezal de bomba de auto ventilación para:	91230005
DOSATec L 2,50 l/h - 20,00 bar	
DOSATec L 3,00 l/h - 12,00 bar	
DOSATec L 10,00 l/h - 10,00 bar	
Reducción de la producción de litros en aproximadamente un 20%.	