

DOSA Tec Bomba peristáltica DOSAFlex

Bomba con motor de paso acoplado, <35 dB.



Descripción del producto:

- Pantalla LCD
- Modos de servicio:
 - Modo mA, (dosificación proporcional por señal eléctrica 4 ... 20 mA ò 20 ... 4 mA)
 - Modo manual, Ton/Toff (dosificación constante)
 - Modo ppm (dosificación por cálculo autom. de concentración)
 - Modo batch (dosificación según nivel de llenado del depósito)
 - Modo 1 : N (aumento de la dosificación) o modo N : 1 (dismin. de la dos.)
 - Modo 0...10 voltios (dosific. proporcional después de señal de tensión)
- Detctor de nivel
- Salida de alarma como relé

Campos de aplicación:

- Dosificación continua p. ej. en piscinas (floculantes, carbón activo, aditivos químicos)
- Procesos con presiones de salida bajas p. ej. en la dosificación en tinas de baños galvánicos y tanques depuradores

Campos de aplicación:

- DOSAFlex Bomba peristáltica, kit de instalación opcional (ver opciones)

Pedido:

Tipo:	Capacidad de dosificación: l/h	Presión: bar	Altura de aspiración: m	Conexión: mm	Nº de artículo:
DOSAFlex 2	0.002 ... 2.000	3	1	Racor con tuerca 4 x 6 mm	3486000
DOSAFlex 10	0.010 ... 10.000	2			3486010

Opciones/piezas de recambio:

Tipo:	Nº de artículo:
Válvula de inyección IVN ½", 4 x 6 mm, PVDF, Viton® (anillos tóricos); válvula de pié tipo axial ½" con filtro y peso, 4 x 6 mm, PVDF; manguera de succión PVC, 4 x 6 mm; manguera de dosificación PE, 4 x 6 mm	8988210
Válvula de inyección IVN ½", 4 x 6 mm, PVDF, EPDM (anillos tóricos); válvula de pié tipo axial ½" con filtro y peso, 4 x 6 mm, EPDM; manguera de succión PVC, 4 x 6 mm; manguera de dosificación PE, 4 x 6 mm	8988220

Opciones/piezas de recambio:

Tipo:	Capacidad de dosificación/ Presión:	Nº de artículo:
Manguera de recambio peristáltica Norpren	2.0 l/h, 3 bar	9086600
Manguera de recambio peristáltica Viton®	10 l/h, 2 bar	9086605
Manguera de recambio peristáltica PharMed	10 l/h, 2 bar	9086610

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.