

## DOSA Tec Bomba peristáltica DOSAFlex pH-Rx

Para caudales de hasta 3 l/h, con regulación de pH o redox.



### Descripción del producto:

- Manguera termoplástica
- Autoaspirante
- Regulador integrado para medición y regulación de pH y redox (accesorios requeridos: sensores, válvulas, filtros, en caso dado panel)
- Rango de medición pH: 4 ... 9
- Rango de medición redox: - 300 ... + 900 mV
- Ajuste del punto de ajuste (setpoint)
- Modo On/Off o modo de activación proporcional según el valor medido o el valor preajustado
- Alarma en caso de dosificación excesiva
- Entrada para interruptor de nivel

### Campos de aplicación:

- Piscinas privadas o pequeñas, centros de bienestar.

### Volumen de suministro:

- DOSAFlex pH-Rx

### Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación: l/h	Presión: bar	Altura de aspiración: meter	Conexión: mm	Nº de artículo:
DOSAFlex pH-Rx	1,5	1,5	1	4 x 7	40113405
	3	1,5			40113400
	2	2		4,8 x 9,6	40113410
	3	3			40113415

### Opciones/piezas de recambio:

Tipo:	Nº de artículo:
Válvula de inyección IVN ½", 4 x 6 mm, PVDF, Viton® (anillos tóricos); válvula de pie tipo axial ½" con filtro y peso, 4 x 6 mm, PVDF; manguera de succión PVC, 4 x 6 mm; manguera de dosificación PE, 4 x 6 mm	8988210
Válvula de inyección IVN ½", 4 x 6 mm, PVDF, EPDM (anillos tóricos); válvula de pie tipo axial ½" con filtro y peso, 4 x 6 mm, EPDM; manguera de succión PVC, 4 x 6 mm; manguera de dosificación PE, 4 x 6 mm	8988220

### Repuestos:

Tipo:	Nº de artículo:
Manguera de recambio para DOSAFlex-pH-Rx, 1,5 l/h contra 1,5 bar; 3,0 l/h contra 1,5 bar	90113200
Manguera de recambio para DOSAFlex-pH-Rx, 2,0 l/h contra 2,0 bar; 3,0 l/h contra 3,0 bar	90113201

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.