


DOSA Tec Contador de agua de contacto tipo Woltmann WW

Contador en hierro fundido con partes internas y externas barnizadas combinado con piezas internas plásticas.



Descripción del producto:

- Contador de agua de contacto tipo Woltmann
- Contador de esfera seca, es decir con mecanismo contador de cámara seca
- Temperatura de trabajo:
 - Agua fría hasta 30 °C
 - Agua caliente hasta 130 °C
- Amplio rango de medición
- Elemento medidor extraíble
- Lectura sencilla
- Acoplamiento magnético
- Caudal de arranque bajo
- Materiales aptos para contacto con agua potable
- Conforme a ISO 4064, BS 5728, ISO/DIS 10385
- Presión máx. de servicio: 16 bar

Campos de aplicación:

- Registro de caudales
- Impulso al regulador (para mando de unidades de dosificación)

Volumen de suministro:

- DOSA Tec WW Contador de agua de contacto Woltmann, cable de conexión, largo estándar de 2 m
 - Conector BNC (estándar)
 - Extremo de cable abierto
- Al hacer el pedido: especificar litros/impulso y extremo de cable

Pedido:

Tipo: WWKT Contador de agua de contacto agua fría hasta 30 °C	Tamaño de conexión: DN	Caudal nomina: m³/h	Caudal máx: m³/h	N° de artículo:
WWKT 50, 2" Brida	50	50	90	43113050
WWKT 65, 2 ½" Brida	65	60	120	43113051
WWKT 80, 3" Brida	80	120	200	43113052
WWKT 100, 4" Brida	100	230	300	43113053
WWKT 150, 6" Brida	150	400	600	43113054
WWKT 200, 8" Brida	200	750	1000	43113055
Tipo: WWHT Contador de esfera seca para agua caliente hasta 130 °C	Tamaño de conexión: DN	Caudal nomina: m³/h	Caudal máx: m³/h	N° de artículo:
WWHT 50 2" Brida	50	15	30	43113060
WWHT 65 2 ½" Brida	65	25	60	43113061
WWHT 80 3" Brida	80	45	90	43113062
WWHT 100 4" Brida	100	70	70	43113063
WWHT 150 6" Brida	150	150	300	43113064
WWHT 200 8" Brida	200	250	500	43113065

Otros datos técnicos:
WWKT Contador de agua de contacto hasta 30 °C (de esfera seca)

Tipo de conexión:	Caudal nominal:	Caudal máx.:	Caudal mín.:	Caudal de transición:	Caudal de arranque:	Contador:	Litro por impulso:	Longitud de montaje „L“:	Altura de montaje „H“:	Diámetro de brida „DZ“:	Peso:
DN	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	max./m ³	l/Impuls	mm	mm	mm	kg
50	50	90	0,35	0,9	0,15	10 ⁶	2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000	200	187	165	9,9
65	60	120	0,45	1,2	0,20			200	197	185	10,6
80	120	200	0,50	0,8	0,25			225	219	200	13,3
100	230	300	1,50	1,8	0,25			250	229	220	15,6
150	400	600	1,80	4,0	1,00	10 ⁷		300	357	285	40,1
200	750	1000	4,00	6,0	1,50			350	387	340	51,1

Otros datos técnicos:
WWHT Contador de agua de contacto hasta 130 °C (de esfera seca)

Tipo de conexión:	Caudal nominal:	Caudal máx.:	Caudal mín.:	Caudal de transición:	Caudal de arranque:	Contador:	Litro por impulso:	Longitud de montaje „L“:	Altura de montaje „H“:	Diámetro de brida „DZ“:	Peso:
DN	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	max./m ³	l/Impuls	mm	mm	mm	kg
50	15	30	0,6	1,5	0,25	10 ⁶	2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000	200	187	165	9,9
65	25	60	0,8	2,0	0,30			200	197	185	10,6
80	45	90	1,4	3,2	0,35			225	219	200	13,3
100	70	70	3,5	4,8	0,60			250	229	220	15,6
150	150	300	5,5	12,0	2,00	10 ⁷		300	357	285	40,1
200	250	500	10,0	20,0	4,00			350	387	340	51,1