

DOSA Tec Standard-Rührwerk Mix

Rührwerke für das Vermischen von Flüssigkeiten in Dosierbehältern bis zu einer maximalen Viskosität von 500 cPs.

Produktbeschreibung:

- ausgewuchtete Rührwelle aus Edelstahl AISI 316L, mit PVC ummantelt, optional PVDF
- abschraubbares Rührorgan
- für drucklosen Betrieb
- keine ausgasende Medien verwenden
- max. Temperatur der Medien: 55 °C
- Schutzart: IP 55
- Stromversorgung:
 - 400/480 V, 50/60 Hz, 3-phasig (Tri)
 - 230/276 V, 50/60 Hz, 1-phasig, (Mon)



Einsatzgebiete:

- Vermischen von flüssigen Medien.

Lieferumfang:

- DOSA Tec Mix Rührwerk, mit Welle und Propeller

Bestellung:

Typ:	Motorleistung: kW	Drehzahl: U/min.	Spannung: VAC	Wellenlänge: mm	Propeller: ø in mm	Artikelnummer:
Mix S1-PVC-MON	0.12	1400	230	600	90	42230000
Mix S2-PVC-MON				800		42230005
Mix S3-PVC-MON				900		42230010
Mix S4-PVC-MON				1100		42230015
Mix S1-AISI-MON				600		42230020
Mix S2-AISI-MON				800		42230025
Mix S3-AISI-MON				900		42230030
Mix S4-AISI-MON				1100		42230035
Mix S1-PVC-TRI			400	600		42230040
Mix S2-PVC-TRI				800		42230045
Mix S3-PVC-TRI				900		42230050
Mix S4-PVC-TRI				1100		42230055
Mix S1-AISI-TRI				600		42230060
Mix S2-AISI-TRI				800		42230065
Mix S3-AISI-TRI				900		42230070
Mix S3-AISI-TRI				1100		42230075

Bestellung:

Typ:	Motorleistung: kW	Drehzahl: U/min.	Spannung: VAC	Wellenlänge: mm	Propeller: ø in mm	Artikelnummer:
Mix L1-PVC-MON	0.12	200	230	600	150 / 220	42230100
Mix L1-PVC-MON				800		42230105
Mix L3-PVC-MON				900		42230110
Mix L4-PVC-MON				1100		42230115
Mix L1-AISI-MON				600		42230120
Mix L2-AISI-MON				800		42230125
Mix L3-AISI-MON				900		42230130
Mix L4-AISI-MON				1100		42230135
Mix L1-PVC-TRI			400	600		42230140
Mix L2-PVC-TRI				800		42230145
Mix L3-PVC-TRI				900		42230150
Mix L4-PVC-TRI				1100		42230155
Mix L1-AISI-TRI				600		42230160
Mix L2-AISI-TRI				800		42230165
Mix L3-AISI-TRI				900		42230170
Mix L3-AISI-TRI				1100		42230175

Optionen:

Typ:	Artikelnummer:
Welle: Ummantelung in PVDF	92230000

Weitere technische Daten:

Information:
Mix S ohne Getriebe, Drehzahl 1.400 U/min
Mix L mit Flansch-Seitengetriebe, Drehzahl 200 U/min