## 1.1.1 DOSA*Tec* Magnetmembran-Dosierpumpe **HAS**

**Magnet-Membran-Pumpe zur Dosierung flüssiger Medien mit hoher Genauigkeit.**

### Produktbeschreibung:

- Leistungsbereich: 0 … 5 l/h
- Druckbereich: 0 … 10 bar
- Material des Pumpenkopfes: PVDF
- Material der Dichtungen: Viton®, EPDM
- Material der Membran: PTFE
- Netzanschluss: 100 … 230 V AC
- Alternative Netzanschlüsse: 24 V AC, 24 V DC
- manuelle Pumpenkopf-Entlüftung
- zur Wandmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hubfrequenz
- Eingang für Niveaumeldung
- Eingang für 0/4 … 20 mA-Signal
- Modus zur Umrechnung der analogen Eingänge
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

### Einsatzgebiete:

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie; Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, …)

### Lieferumfang:

- Magnetmembran-Dosierpumpe **DOSA*Tec* HAS,** Zubehörsatz (Fußventil,
- Schlauch, Schlauchverschraubung, Impfventil, Niveauschalter)

### Bestellung

- Dosierpumpe **HAS** mit **PVDF**-Pumpenkopf und **Viton®** Dichtungen

| **Typ:** | **Dosierleistung:** l/h | **Druckbereich:** bar | **max. Hubfrequenz:** 1/min. | **Schlauchanschluss:** mm | **Artikelnummer:** |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOSA*Tec* HAS** PVDF Viton® | 1,0 | 10 | 160 | 4 x 6 | 40230300 |
| | 2,0 | | | | 40230301 |
| | 3,0 | | | | 40230302 |
| | 5,0 | 8 | | | 40230303 |

Dosierpumpe **HAS** mit **PVDF**-Pumpenkopf und **EPDM** Dichtungen

| **Typ:** | **Dosieleistung:** l/h | **Druckbereich:** bar | **max. Hubfrequenz:** 1/min. | **Schlauchanschluss:** mm | **Artikelnummer:** |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOSA*Tec* HAS** PVDF EPDM | 1,0 | 10 | 160 | 4 x 6 | 40230350 |
| | 2,0 | | | | 40230351 |
| | 3,0 | | | | 40230352 |
| | 5,0 | 8 | | | 40230353 |

Viton® ist das eingetragene Warzenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen können ggf. abweichen.
12-08-2016