1.1.1 DOSA*Tec* Magnetmembran-Dosierpumpe **HTS**

Magnetmembran-Dosierpumpe zur Dosierung flüssiger Medien mit hoher Genauigkeit.

Produktbeschreibung:

- Leistungsbereich: 0 … 5 l/h
- Druckbereich: 0 … 10 bar
- Material des Pumpenkopfes: PVDF
- Material der Dichtungen: Viton®, EPDM
- Material der Membran: PTFE (beschichtet)
- Netzanschluss: 100 … 230 V AC
- Alternative Netzanschlüsse: 24 V AC, 24 V DC
- manuelle Pumpenkopf-Entlüftung
- zur Wandmontage geeignet
- manuelle Einstellung der Hubfrequenz
- Eingänge:
  - Niveaumeldung
  - externen Dosierfreigabe
  - Impulse
  - 0/4 … 20 mA-Signal
- Modi zur:
  - Multiplikation der Impulse
  - Division der Impulse
  - Umrechnung der analogen Eingänge
  - Dosierung mit internem Timer
- Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR

Einsatzgebiete:

- Dosierung kleiner und mittlerer Flüssigkeitsmengen (Wasseraufbereitung, Prozessindustrie; Säuren, Laugen, Flockungs- Fällungsmittel, …)

Lieferumfang:

- Magnetmembran-Dosierpumpe **DOSA*Tec* HTS,** Zubehörsatz (Fußventil, Schlauch, Schlauchverschraubung, Impfventil, Niveauschalter), Anschluss-kabel (offenes Ende)

Bestellung:

- Dosierpumpe **HTS** mit **PVDF**-Pumpenkopf und **Viton®** Dichtungen

Typ:	**Dosierleistung:** l/h	**Druckbereich:** bar	**max. Hubfrequenz** 1/min.	**Schlauchanschluss:** mm	**Artikelnummer:**
DOSA*Tec* HTS PVDF Viton®	1,0	10	160	4 x 6	40230403
	2,0				
	3,0				
	5,0	8			

Viton® ist das eingetragene Warzenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen können ggf. abweichen.
21-11-2017

Bestellung:

- Dosierpumpe **HTS** mit **PVDF**-Pumpenkopf und **EPDM** Dichtungen

Typ:	**Dosieleistung:** l/h	**Druckbereich:** bar	**max. Hubfrequenz** 1/min.	**Schlauchanschluss:** mm	**Artikelnummer:**
DOSA*Tec* **HTS** PVDF EPDM	1,0	10	160	4 x 6	40230453
	2,0				
	3,0				
	5,0	8			

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen können ggf. abweichen.
21-11-2017